



●エンジン式CO2溶接機

DCW-350LS

炭酸ガス溶接、手溶接、ガウジング、と 交流電源の**一台4役**

デジタル溶接電圧/電流計の装備と リモコン/送給装置が一本化で、作業効率アップ



AC100Vコンセント(15A×2)
AC100Vコンセント(30A)

仕様

| 型 式 | DCW-350LS | |
|--------------|---------------|---------|
| 溶接電源 | | |
| 炭酸ガス溶接 | 特 性 | 直流定電圧 |
| | 定 格 出 力 kW | 12.6 |
| | 定 格 電 流 A | 350 |
| | 定 格 電 圧 V | 36 |
| | 電 圧 調 整 範 圍 V | 15~36 |
| | 定 格 使 用 率 % | 50 |
| ガウジング | 特 性 | 直流垂下 |
| | 定 格 出 力 kW | 11.9 |
| | 定 格 電 流 A | 350 |
| | 定 格 電 圧 V | 34 |
| | 電 流 調 整 範 圍 A | 100~400 |
| | 定 格 使 用 率 % | 50 |
| 手 溶 接 | 特 性 | 直流定電流 |
| | 定 格 出 力 kW | 10.5 |
| | 定 格 電 流 A | 320 |
| | 定 格 電 圧 V | 32.8 |
| | 電 流 調 整 範 圍 A | 50~350 |
| | 定 格 使 用 率 % | 60 |
| 適 用 溶 接 棒 mm | φ2.6~8.0 | |

交流電源

| | |
|-------------|---------|
| 周 波 数 Hz | 60 |
| 相 数 | 単相(2線式) |
| 定 格 出 力 kVA | 3.0 |
| 定 格 電 圧 V | 100 |
| 力 率 | 1.0 |

ディーゼルエンジン

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 名 称 | IHIシボラ N843H-C |
| 形 式 | 水冷4サイクル渦流室式 |
| 定 格 出 力 kW/min ¹ | 24.7/3600 |
| 総 排 気 量 | 1.496 |
| 燃 料 | 軽油 |
| 燃 料 タ ン ク L | 40 |
| バ ッ テ リ ×個 | 80D26R×1 |

寸法・質量等

| | | |
|---------------|------------------------|-----|
| 全長×全幅×全高 mm | 1615×720×980 | |
| 乾燥質量(整備質量) kg | 558(607) | |
| 騒 音 値 | 7m dB(A) ^{*1} | 68 |
| | LwA dB ^{*2} | 92● |
| 排出ガス対策指定機 | 第3次排出ガス対策型建設機械 | |

騒音値:●...同径騒音型指定機
*1 音圧レベル 集音機定格回転時 7m四方平均音値です。*2 音響パワーレベル 音響定格回転時(3600min⁻¹)時の値です。



(株) 向陽商会

本 社 〒593-8312 堺市西区草部306-7
TEL 072-274-5550 FAX 072-271-7238

岸和田営業所 〒596-0816 岸和田市尾生町2868-1
TEL 072-440-3350 FAX 072-443-1051

大阪南営業所 〒558-0022 大阪市住吉区杉本1-6-11
TEL 06-6697-1112 FAX 06-6697-1148

リース品のご利用は

までよろしくお願いたします