



ロータリーカッター LCRCタイプ

ダクティル鋳鉄管・鋼管・ステンレス管の手動式切断機

特徴

- ・鋼管、鋳鉄管、ダクティル管、ステンレス管に対応。ガイド付きです。
- ・水中・爆発性気体の中でも作業可
- ・10cm程度の隙間と、45～60度の振り幅があれば作業が可能です
- ・本体のターンバックルを締めつけながら、一定方向に回転させることにより切断します
- ・このLCタイプは、Low Clearance設計



製品仕様

品名	型式	切断能力		外径 mm	サイズ mm	重量 kg
		鋼管 in	ダクティル管 鋳鉄管 in			
8"ロータリーカッター	LCRC-8	6-8	6-8	159-246	1473	26
12"ロータリーカッター	LCRC-12	10-14	10-12	266-358	1549	30
16"ロータリーカッター	LCRC-16	14-18	14-16	368-462	1664	30

リンクカッター No.10

狭い場所や埋設管の切断に！



切断能力

配管用炭素鋼管

80A～250A(肉厚6.6mmまで)

ダクティル管

75A～250A(肉厚7.5mmまで)

リンクカッター 刃の数

サイズ	鋼管	80A	100A	125A	150A	200A	250A
	ダクティル管	75	100		150	200	250
	リンク	3	4	5	6	8	10
	コネクティングリンク	1	1	1	1	1	1
	刃	5	6	7	8	10	12

製品仕様

品名	切断能力	サイズ(mm)	重量(kg)	備考
リンクカッター No.10	75 ~ 250	370×670×100	11	



(株) 向陽商会

本社 〒593-8312 堺市西区草部306-7
TEL 072-274-5550 FAX 072-271-7238

岸和田営業所 〒596-0816 岸和田市尾生町2868-1
TEL 072-440-3350 FAX 072-443-1051

大阪南営業所 〒558-0022 大阪市住吉区杉本1-6-11
TEL 06-6697-1112 FAX 06-6697-1148

リース品のご用命は

までよろしく願います